



Gira Standard 55
Двухместная комбинация
цвет матовый чисто-белый



Gira Standard 55. System 55.



Gira Standard 55
Двухместная комбинация
цвет гляцевый чисто-белый



Gira Standard 55
Двухместная комбинация
цвет гляцевый кремовый

Gira Standard 55
System 55

Gira Standard 55

Центральные вставки и накладки System 55	16
Установочные рамки	47
Вставки для скрытой электропроводки и приспособления	202

Рамки:

предназначены для
горизонтальной и вертикаль-
ной установки

Габариты

(ширина x высота, мм):

одноместные: 80,7 x 80,7
двухместные: 151,8 x 80,7
трехместные: 223,3 x 80,7
четыремestные: 294,6 x 80,7
пятиместные: 365,9 x 80,7
радиус закруглений углов:
R = 4

Класс водозащиты:

IP 20,
IP 44 (при использовании
специальных комплектов
уплотнителей)

Дизайн:

фирма Phoenix Productdesign,
Штутгарт.

Центральные вставки
и накладки см. стр. 16

Материал:

термопласт (поликарбонат),
ударопрочный, неломаю-
щийся, не содержит галогенов,
стойкий к ультрафиолетово-
му излучению.

Цвета и тип поверхности:

матовый чисто-белый
(аналогично RAL 9010)
гляцевый чисто-белый
(аналогично RAL 9010)
гляцевый кремовый
(аналогично RAL 1013)

Системы для открытой электропроводки:

одно- - пятиместные
комбинации устройств;
для этого имеются проходы
15 x 15 мм и профильные
детали

Gira Standard 55. System 55.



Gira Standard 55
Розетка с заземляющими контактами с откидной крышкой в комплекте с набором уплотнителей с классом водозащиты IP 44; цвет глянцевый, чисто-белый



Gira Standard 55
Трехместная комбинация из розеток с заземляющими контактами, рамками с полями для надписи, цвет глянцевый, чисто-белый
Новинка. пятиместные рамки с полями для надписи

Серия Gira Standard 55 охватывает полную программу современных электротехнических устройств: разнообразные центральные вставки и накладки, выполняющие весь спектр функций, предлагаемый устройствами System 55 для обеспечения безопасности и удобства.

Серия Gira Standard 55 включает устройства с особыми функциями, такие как датчики движения, сенсорные выключатели или домофонные станции. К новинкам относится недорогой домофон открытой электропроводки, который используется с помощью рамки без средней перегородки. Он легко и аккуратно монтируется в системы с открытой электропроводкой в собранном полностью готовом к подключению виде и может без дополнительных сложностей включаться в уже готовые системы.


Устройства Gira Standard 55 позволяют собрать завершенную систему электрооборудования, включающую в себя весь комплект электротехнических приборов – от розетки до домофона.

Комплекты уплотнителей позволяют использовать клавишные и кнопочные выключатели, а также розетки с заземляющими контактами и откидной крышкой в электросетях скрытой электропроводки с классом водозащиты IP 44.

Для рамок программы Gira Standard 55 используйте только центральные вставки и накладки чисто-белого цвета с матовой и глянцевой поверхностью и кремового цвета с глянцевой поверхностью, представленные на стр. 16.



Gira Standard 55
Датчик движения, цвет глянцевый чисто-белый



Gira Standard 55
Сенсорный выключатель 2плюс, двухклавишный, цвет глянцевый чисто-белый
Новинка: с прозрачной клавишей



Новинка: Gira Standard 55 домофон открытой электропроводки цвет глянцевый чисто-белый

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Установочные рамки для вертикальных и горизонтальных комбинаций



одноместные
глянцевый кремовый **0211 01** 10/50

двухместные
глянцевый кремовый **0212 01** 10/50

трехместные
глянцевый кремовый **0213 01** 10/50

четырёхместные
глянцевый кремовый **0214 01** 1/5

пятиместные
глянцевый кремовый **0215 01** 1/5



одноместные
глянцевый белый **0211 03** 10/50

двухместные
глянцевый белый **0212 03** 10/50

трехместные
глянцевый белый **0213 03** 10/50

четырёхместные
глянцевый белый **0214 03** 1/5

пятиместные
глянцевый белый **0215 03** 1/5



одноместные
матовый белый **0211 04** 10/50

двухместные
матовый белый **0212 04** 10/50

трехместные
матовый белый **0213 04** 10/50

четырёхместные
матовый белый **0214 04** 1/5

пятиместные
матовый белый **0215 04** 1/5

Подходят для установки в кабель-каналы.
В сочетании с комплектом уплотнителей могут использоваться в сетях скрытой проводки и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44.
Комплекты уплотнителей для клавишных и кнопочных выключателей (класс водозащиты IP 44) **0251 27** → стр. 51.
Комплекты уплотнителей с классом водозащиты IP 44 для розеток с заземляющими контактами и откидной крышкой и розеток со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой **0252 27** → стр. 51.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Установочные рамки без перемычек для вертикальных и горизонтальных комбинаций



двухместные
глянцевый кремовый **1002 01** 10/50



двухместные
глянцевый белый **1002 03** 10/50



двухместные
матовый белый **1002 04** 10/50

Сенсорный выключатель 2, 2-к., 1012 ..
к радиосинхронной системе → стр. 382.
Сенсорный выключатель 2, 2-к., 1012 ..
к системе Instabus → стр. 307.
Сенсорный выключатель 2, 2-к., 1062 .. → стр. 307.
Сенсорный выключатель 2, 4-к., 1064 .. → стр. 309.
Сенсорный выключатель 2, 6-к., 1066 .. → стр. 309.
Сенсорный выключатель 2 плюс, 5-к. 1055 .. → стр. 311.
Таблички для дверей / указательные таблички
двухместные **1072 00** → стр. 51.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Установочные рамки для вертикальных и горизонтальных комбинаций, с полем для надписи



одноместные глянцевый кремовый	1091 01	10
двухместные горизонтальные глянцевый кремовый	1092 01	10
двухместные вертикальные глянцевый кремовый	1102 01	10
трехместные горизонтальные глянцевый кремовый	1093 01	10
трехместные вертикальные глянцевый кремовый	1103 01	10
четырёхместные горизонтальные глянцевый кремовый	1094 01	1/5
четырёхместные вертикальные глянцевый кремовый	1114 01	1/5
пятиместные горизонтальные глянцевый кремовый	1095 01	1
пятиместные вертикальные глянцевый кремовый	1115 01	1



одноместные глянцевый белый	1091 03	10
двухместные горизонтальные глянцевый белый	1092 03	10
двухместные вертикальные глянцевый белый	1102 03	10
трехместные горизонтальные глянцевый белый	1093 03	10
трехместные вертикальные глянцевый белый	1103 03	10
четырёхместные горизонтальные глянцевый белый	1094 03	1/5
четырёхместные вертикальные глянцевый белый	1114 03	1/5
пятиместные горизонтальные глянцевый белый	1095 03	1
пятиместные вертикальные глянцевый белый	1115 03	1

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



одноместные матовый белый	1091 27	10
двухместные горизонтальные матовый белый	1092 27	10
двухместные вертикальные матовый белый	1102 27	10
трехместные горизонтальные матовый белый	1093 27	10
трехместные вертикальные матовый белый	1103 27	10
четырёхместные горизонтальные матовый белый	1094 27	1/5
четырёхместные вертикальные матовый белый	1114 27	1/5
пятиместные горизонтальные матовый белый	1095 27	1
пятиместные вертикальные матовый белый	1115 27	1

Повышенной прочности.

Установочные рамки с закрытым прозрачной накладкой окном для вставки таблички с надписью. Особенно подходит для объектов, где электротехнические приборы должны быть обозначены маркировкой и зарегистрированы. Примером таких объектов могут быть административные здания, торгово-промышленные предприятия, аэропорты, предприятия и больницы.

Не используются:

с набором уплотнителей IP 44, корпусами плоского исполнения для скрытой проводки, корпусами для скрытой проводки.

Листы с полями для надписей **1455 00** → стр. 226.

Розетки для электроплит, розетки для бытовых устройств



Розетка для скрытой электропроводки для электроплит

до 2,5 мм ²	017156	1/5
------------------------	---------------	-----

Сверхплоская, с 5 двойными зажимами под провод сечением 2,5 мм², только с одним центральным зубчатым зажимом с винтом.



Розетка для открытой и скрытой электропроводки для электроплит

	017121	1/5
--	---------------	-----

С 5 двойными зажимами под провод сечением 2,5 мм², для крепления винтом и зубчатыми защелками, в конструктивном исполнении для скрытой проводки для установки в монтажные коробки диаметром 60 и 70 мм.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Розетки с заземляющим контактом



Розетка с заземляющим контактом 16/250~ полной панелью для отдельной установки

глянцевый кремовый	0440 01	10/200
глянцевый белый	0440 03	10/200
матовый белый	0440 27	10/200



Двойная розетка с заземляющим контактом 16/250~ с формованной накладкой

глянцевый кремовый	0780 01	1/5
глянцевый белый	0780 03	1/5
матовый белый	0780 04	1/5

Подходит к любой монтажной коробке диаметром 60 мм.



Розетка с заземляющими контактами, 16/250~ с откидной крышкой, в сборе с комплектом уплотнителей IP 44 и устан. рамкой Standard 55

Standard 55, одноместные

глянцевый кремовый	1157 01	1
глянцевый белый	1157 03	1

Standard 55, двухместные

глянцевый кремовый	1158 01	1
глянцевый белый	1158 03	1

Комплект, состоящий из розетки с защитным заземляющим контактом с откидной крышкой, уплотнителей IP 44 и установочной рамки Standard 55.



Комбинированный прибор с полной панелью: клавишный выключатель/розетка с заземляющим контактом 16/250~

Универсальный выключатель/переключатель на два направления

глянцевый кремовый	0176 01	10
глянцевый белый	0176 03	10
матовый белый	0176 04	10

Двухклавишный выключатель

глянцевый кремовый	0175 01	10
глянцевый белый	0175 03	10
матовый белый	0175 04	10

С винтовыми зажимами.

Подходит к любой монтажной коробке диаметром 60 мм.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Изделия для открытой проводки



Корпус для открытой проводки, плоское исполнение

глянцевый кремовый	0219 01	1/5
глянцевый белый	0219 03	1/5
матовый белый	0219 04	1/5

Для кнопочных выключателей на пониженное напряжение до 42 В, радиочасов с жидкокристаллическим дисплеем, термометра с жидкокристаллическим дисплеем и вставки настенного радиопередатчика. Не пригоден для ввода кабелей и каналов. Поставляется без установочной рамки.

Вместе с данным устройством могут использоваться:
Установочные рамки Standard 55 одноместные 0211 01, 0211 03, 0211 04 → стр. 47.

Кнопочные выключатели для сетей с пониженным напряжением до 42 В 0138 01, 0138 03, 0138 27, 0153 01, 0153 03, 0153 27 → стр. 19.

Вставка настенного радиопередатчика 0511 00 → стр. 377.



Корпус для открытой проводки в комплекте с установочной рамкой Standard 55

одноместные

глянцевый кремовый	0061 01	1/5
глянцевый белый	0061 03	1/5
матовый белый	0061 27	1/5

двухместные

глянцевый кремовый	0062 01	1/5
глянцевый белый	0062 03	1/5
матовый белый	0062 27	1/5

трехместные

глянцевый кремовый	0063 01	1/5
глянцевый белый	0063 03	1/5
матовый белый	0063 27	1/5


С вводом кабеля и канала. Установленные в данный корпус кнопочные переключатели и штепсельные розетки с защитным заземляющим контактом и откидной крышкой Standard 55 при монтаже на поверхности стены приравниваются к устройствам водозащитного исполнения (IP 21). (Выключатель с замковым устройством и трехступенчатый выключатель в этот корпус не устанавливаются.)



Ответительная коробка, водозащищенная (IP 31)


кремовый	0070 01	1/5
чисто-белый	0070 03	1/5

С тремя вводами кабелей и каналов.

	Номер для	Упаковка, шт.
		
кремовый	0071 01	6
чисто-белый	0071 03	6

Не деформируется при нагреве до 60 град. С.
Возможна деформация под воздействием прямых солнечных лучей большой интенсивности.


		
кремовый	0008 01	10/50
чисто-белый	0008 03	10/50

		
кремовый	0009 01	10/50
чисто-белый	0009 03	10/50

		
Плоский угол		
кремовый	0075 01	5/25
чисто-белый	0075 03	5/25
Внутренний угол		
кремовый	0076 01	5/25
чисто-белый	0076 03	5/25
Внешний угол		
кремовый	0077 01	5/25
чисто-белый	0077 03	5/25
Т-образная деталь		
кремовый	0078 01	5/25
чисто-белый	0078 03	5/25

Все соединительные детали устанавливаются простой фиксацией.

	Номер для	Упаковка, шт.
Таблички для дверей / указательные таблички		

		
одноместные		
чисто-белый	1071 00	1

Указательная табличка для наименования помещения, облегчающая ориентацию в общественных или административных зданиях. Таблички для дверей / указательные таблички с одним полем для надписи могут вставляться в одноместные установочные рамки Standard 55, Event или E2. Таблички для дверей / указательные таблички с одним полем для надписи в сочетании с многоместными установочными рамками Standard 55, Event или E2 могут использоваться в качестве вставок, например, к кнопочным выключателям с большим полем для надписи.

Она состоит из подкладки и прозрачной наклейки. Крепление может осуществляться двумя способами (по выбору):

Крепление винтами:

Подкладка указательной таблички привинчивается к стене с помощью прилагаемых шурупов и дюбелей.

Приклеивание:


К гладким поверхностям, например к металлическим дверям, подкладка приклеивается прилагаемой двухсторонней клеящей пленкой.

При креплении к стеклянным поверхностям указательная табличка с учетом оптических свойств приклеивается на специальную подкладку (поставляется отдельно). Носитель с текстом в табличке 51 x 51 мм можно легко заменить. Для этого снимается прозрачная наклейка и заменяется лист с надписью. Для нанесения текста на листы с полями для надписей можно использовать практически любые принтеры черно-белой и цветной печати.

Установочные рамки Standard 55, одно - пятиместные, 0211 .. - 0215 .. → стр. 47.

Подкладки к Standard 55, одноместные 1081 02 → стр. 51. Лист с полями для надписей 1085 00 → стр. 51.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



Таблички для дверей / указательные таблички

двухместные
чисто-белый

1072 00

1

Указательная табличка для наименования помещения, облегчающая ориентацию в общественных или административных зданиях. Таблички для дверей / указательные таблички с полем для надписи большого размера могут вставляться в двухместные установочные рамки без переключателей Standard 55, Event или E2.

Она состоит из подкладки и прозрачной накладки. Крепление может осуществляться двумя способами (по выбору): Крепление винтами:

Подкладка указательной таблички привинчивается к стене с помощью прилагаемых шурупов и дюбелей.

Приклеивание:

К гладким поверхностям, например к металлическим дверям, подкладка приклеивается прилагаемой двухсторонней клеящей пленкой. При креплении к стеклянным поверхностям указательная табличка с учетом оптических свойств приклеивается на специальную подкладку (поставляется отдельно). Носитель с текстом в табличке 51 x 122 мм можно легко заменять. Для этого снимается прозрачная накладка и заменяется лист с надписью. Для нанесения текста на листы с полями для надписей можно использовать практически любые принтеры черно-белой и цветной печати.

Установочные рамки Standard 55, двухместные, без переключателей 1002 .. → стр. 47.

Подкладки к Standard 55, двухместные 1082 02 → стр. 51.

Лист с полями для надписей 1085 00 → стр. 51.



Подкладка к установочным рамкам Standard 55 для дверных / указательных табличек

одноместные
чисто-белый

1081 02

10

двухместные
чисто-белый

1082 02

10

Самоклеющаяся подкладка служит основанием при креплении указательной таблички к гладким, прозрачным поверхностям, например стеклянным. Подкладка обеспечивает опрятный внешний вид соединения таблички с поверхностью.

Таблички для дверей / указательные таблички одноместные 1071 00 → стр. 57.

Таблички для дверей / указательные таблички двухместные 1072 00 → стр. 57.

Листы с полями для надписей для дверных / указательных табличек

1085 00

1

Листы с вкладками к табличкам для дверей / указательным табличкам в формате DIN A4. Прочность материала оптимально подобрана для изготовления табличек с надписями. Благодаря этому на нем не образуются волны, которые часто возникают при нанесении изображения при помощи стандартных копировальных аппаратов. Для нанесения текста на листы с полями для надписей можно использовать практически любые принтеры черно-белой и цветной печати.

Комплект поставки: 10 листов на 20 полей

Таблички для дверей / указательные таблички одноместные 1071 00.

Таблички для дверей / указательные таблички двухместные 1072 00.

Номер для

Упаковка, шт.

Прочее



Комплект уплотнителей IP 44 к клавишным и кнопочным выключателям

0251 27

5/25

В сочетании с комплектом уплотнителей и установочными одно- пятиместными рамками Standard 55 и E2 кнопочные и клавишные выключатели System 55 могут использоваться в скрытой проводке и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44 (не подходит для двухклавишных выключателей или переключателей/переключателей на два направления).

Установочные рамки Standard 55, одно - пятиместные, 0211 .. - 0215 .. → стр. 47.



Комплект уплотнителей IP 44 к розеткам с заземляющим контактом и откидной крышкой

0252 27

5/25

В сочетании с комплектом уплотнителей и установочными одно - пятиместными рамками Standard 55 и E2 розетки с заземляющим контактом и откидной крышкой, а также розетки со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой System 55 могут использоваться в сетях скрытой проводки и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44.

Установочные рамки Standard 55, одно - пятиместные, 0211 .. - 0215 .. → стр. 47.

Розетки с заземляющим контактом с откидной крышкой 0414 .., 0454 .. → стр. 23.

Розетки со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой 0488 .. → стр. 41.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Установочные рамки для вертикальных и горизонтальных комбинаций, с полем для надписи



одноместные глянцевый кремовый	1091 01	10
двухместные горизонтальные глянцевый кремовый	1092 01	10
двухместные вертикальные глянцевый кремовый	1102 01	10
трехместные горизонтальные глянцевый кремовый	1093 01	10
трехместные вертикальные глянцевый кремовый	1103 01	10
четырёхместные горизонтальные глянцевый кремовый	1094 01	1/5
четырёхместные вертикальные глянцевый кремовый	1114 01	1/5
пятиместные горизонтальные глянцевый кремовый	1095 01	1
пятиместные вертикальные глянцевый кремовый	1115 01	1



одноместные глянцевый белый	1091 03	10
двухместные горизонтальные глянцевый белый	1092 03	10
двухместные вертикальные глянцевый белый	1102 03	10
трехместные горизонтальные глянцевый белый	1093 03	10
трехместные вертикальные глянцевый белый	1103 03	10
четырёхместные горизонтальные глянцевый белый	1094 03	1/5
четырёхместные вертикальные глянцевый белый	1114 03	1/5
пятиместные горизонтальные глянцевый белый	1095 03	1
пятиместные вертикальные глянцевый белый	1115 03	1

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



одноместные матовый белый	1091 27	10
двухместные горизонтальные матовый белый	1092 27	10
двухместные вертикальные матовый белый	1102 27	10
трехместные горизонтальные матовый белый	1093 27	10
трехместные вертикальные матовый белый	1103 27	10
четырёхместные горизонтальные матовый белый	1094 27	1/5
четырёхместные вертикальные матовый белый	1114 27	1/5
пятиместные горизонтальные матовый белый	1095 27	1
пятиместные вертикальные матовый белый	1115 27	1

Повышенной прочности.

Установочные рамки с закрытым прозрачной накладкой окном для вставки таблички с надписью. Особенно подходит для объектов, где электротехнические приборы должны быть обозначены маркировкой и зарегистрированы. Примером таких объектов могут быть административные здания, торгово-промышленные предприятия, аэропорты, предприятия и больницы.

Не используются:

с набором уплотнителей IP 44, корпусами плоского исполнения для скрытой проводки, корпусами для скрытой проводки.

Листы с полями для надписей **1455 00** → стр. 226.

Розетки для электроплит, розетки для бытовых устройств



Розетка для скрытой электропроводки для электроплит

до 2,5 мм ²	017156	1/5
------------------------	---------------	-----

Сверхплоская, с 5 двойными зажимами под провод сечением 2,5 мм², только с одним центральным зубчатым зажимом с винтом.



Розетка для открытой и скрытой электропроводки для электроплит

	017121	1/5
--	---------------	-----

С 5 двойными зажимами под провод сечением 2,5 мм², для крепления винтом и зубчатыми защелками, в конструктивном исполнении для скрытой проводки для установки в монтажные коробки диаметром 60 и 70 мм.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Розетки с заземляющим контактом



Розетка с заземляющим контактом 16/250~ полной панелью для отдельной установки

глянцевый кремовый	0440 01	10/200
глянцевый белый	0440 03	10/200
матовый белый	0440 27	10/200



Двойная розетка с заземляющим контактом 16/250~ с формованной накладкой

глянцевый кремовый	0780 01	1/5
глянцевый белый	0780 03	1/5
матовый белый	0780 04	1/5

Подходит к любой монтажной коробке диаметром 60 мм.



Розетка с заземляющими контактами, 16/250~ с откидной крышкой, в сборе с комплектом уплотнителей IP 44 и устан. рамкой Standard 55

Standard 55, одноместные

глянцевый кремовый	1157 01	1
глянцевый белый	1157 03	1

Standard 55, двухместные

глянцевый кремовый	1158 01	1
глянцевый белый	1158 03	1

Комплект, состоящий из розетки с защитным заземляющим контактом с откидной крышкой, уплотнителей IP 44 и установочной рамки Standard 55.



Комбинированный прибор с полной панелью: клавишный выключатель/розетка с заземляющим контактом 16/250~

Универсальный выключатель/переключатель на два направления

глянцевый кремовый	0176 01	10
глянцевый белый	0176 03	10
матовый белый	0176 04	10

Двухклавишный выключатель

глянцевый кремовый	0175 01	10
глянцевый белый	0175 03	10
матовый белый	0175 04	10

С винтовыми зажимами.

Подходит к любой монтажной коробке диаметром 60 мм.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Изделия для открытой проводки



Корпус для открытой проводки, плоское исполнение

глянцевый кремовый	0219 01	1/5
глянцевый белый	0219 03	1/5
матовый белый	0219 04	1/5

Для кнопочных выключателей на пониженное напряжение до 42 В, радиочасов с жидкокристаллическим дисплеем, термометра с жидкокристаллическим дисплеем и вставки настенного радиопередатчика. Не пригоден для ввода кабелей и каналов. Поставляется без установочной рамки.

Вместе с данным устройством могут использоваться:
Установочные рамки Standard 55 одноместные 0211 01, 0211 03, 0211 04 → стр. 47.

Кнопочные выключатели для сетей с пониженным напряжением до 42 В 0138 01, 0138 03, 0138 27, 0153 01, 0153 03, 0153 27 → стр. 19.

Вставка настенного радиопередатчика 0511 00 → стр. 377.



Корпус для открытой проводки в комплекте с установочной рамкой Standard 55

одноместные

глянцевый кремовый	0061 01	1/5
глянцевый белый	0061 03	1/5
матовый белый	0061 27	1/5

двухместные

глянцевый кремовый	0062 01	1/5
глянцевый белый	0062 03	1/5
матовый белый	0062 27	1/5

трехместные

глянцевый кремовый	0063 01	1/5
глянцевый белый	0063 03	1/5
матовый белый	0063 27	1/5


С вводом кабеля и канала. Установленные в данный корпус кнопочные переключатели и штепсельные розетки с защитным заземляющим контактом и откидной крышкой Standard 55 при монтаже на поверхности стены приравниваются к устройствам водозащитного исполнения (IP 21). (Выключатель с замковым устройством и трехступенчатый выключатель в этот корпус не устанавливаются.)



Ответвительная коробка, водозащищенная (IP 31)


кремовый	0070 01	1/5
чисто-белый	0070 03	1/5

С тремя вводами кабелей и каналов.

	Номер для	Упаковка, шт.
		
кремовый	0071 01	6
чисто-белый	0071 03	6

Не деформируется при нагреве до 60 град. С.
Возможна деформация под воздействием прямых солнечных лучей большой интенсивности.


		
кремовый	0008 01	10/50
чисто-белый	0008 03	10/50

		
кремовый	0009 01	10/50
чисто-белый	0009 03	10/50

		
Плоский угол		
кремовый	0075 01	5/25
чисто-белый	0075 03	5/25
Внутренний угол		
кремовый	0076 01	5/25
чисто-белый	0076 03	5/25
Внешний угол		
кремовый	0077 01	5/25
чисто-белый	0077 03	5/25
Т-образная деталь		
кремовый	0078 01	5/25
чисто-белый	0078 03	5/25

Все соединительные детали устанавливаются простой фиксацией.

	Номер для	Упаковка, шт.
Таблички для дверей / указательные таблички		

		
одноместные		
чисто-белый	1071 00	1

Указательная табличка для наименования помещения, облегчающая ориентацию в общественных или административных зданиях. Таблички для дверей / указательные таблички с одним полем для надписи могут вставляться в одноместные установочные рамки Standard 55, Event или E2. Таблички для дверей / указательные таблички с одним полем для надписи в сочетании с многоместными установочными рамками Standard 55, Event или E2 могут использоваться в качестве вставок, например, к кнопочным выключателям с большим полем для надписи.

Она состоит из подкладки и прозрачной наклейки. Крепление может осуществляться двумя способами (по выбору):

Крепление винтами:

Подкладка указательной таблички привинчивается к стене с помощью прилагаемых шурупов и дюбелей.

Приклеивание:


К гладким поверхностям, например к металлическим дверям, подкладка приклеивается прилагаемой двухсторонней клеящей пленкой.

При креплении к стеклянным поверхностям указательная табличка с учетом оптических свойств приклеивается на специальную подкладку (поставляется отдельно). Носитель с текстом в табличке 51 x 51 мм можно легко заменить. Для этого снимается прозрачная наклейка и заменяется лист с надписью. Для нанесения текста на листы с полями для надписей можно использовать практически любые принтеры черно-белой и цветной печати.

Установочные рамки Standard 55, одно - пятиместные, 0211 .. - 0215 .. → стр. 47.

Подкладки к Standard 55, одноместные 1081 02 → стр. 51.
Лист с полями для надписей 1085 00 → стр. 51.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



Таблички для дверей / указательные таблички

двухместные
чисто-белый

1072 00

1

Указательная табличка для наименования помещения, облегчающая ориентацию в общественных или административных зданиях. Таблички для дверей / указательные таблички с полем для надписи большого размера могут вставляться в двухместные установочные рамки без переключателей Standard 55, Event или E2.

Она состоит из подкладки и прозрачной накладки. Крепление может осуществляться двумя способами (по выбору): Крепление винтами:

Подкладка указательной таблички привинчивается к стене с помощью прилагаемых шурупов и дюбелей.

Приклеивание:

К гладким поверхностям, например к металлическим дверям, подкладка приклеивается прилагаемой двухсторонней клеящей пленкой. При креплении к стеклянным поверхностям указательная табличка с учетом оптических свойств приклеивается на специальную подкладку (поставляется отдельно). Носитель с текстом в табличке 51 x 122 мм можно легко заменять. Для этого снимается прозрачная накладка и заменяется лист с надписью. Для нанесения текста на листы с полями для надписей можно использовать практически любые принтеры черно-белой и цветной печати.

Установочные рамки Standard 55, двухместные, без переключателей 1002 .. → стр. 47.

Подкладки к Standard 55, двухместные 1082 02 → стр. 51.

Лист с полями для надписей 1085 00 → стр. 51.



Подкладка к установочным рамкам Standard 55 для дверных / указательных табличек

одноместные
чисто-белый

1081 02

10

двухместные
чисто-белый

1082 02

10

Самоклеющаяся подкладка служит основанием при креплении указательной таблички к гладким, прозрачным поверхностям, например стеклянным. Подкладка обеспечивает опрятный внешний вид соединения таблички с поверхностью.

Таблички для дверей / указательные таблички одноместные 1071 00 → стр. 57.

Таблички для дверей / указательные таблички двухместные 1072 00 → стр. 57.

Листы с полями для надписей для дверных / указательных табличек

1085 00

1

Листы с вкладками к табличкам для дверей / указательным табличкам в формате DIN A4. Прочность материала оптимально подобрана для изготовления табличек с надписями. Благодаря этому на нем не образуются волны, которые часто возникают при нанесении изображения при помощи стандартных копировальных аппаратов. Для нанесения текста на листы с полями для надписей можно использовать практически любые принтеры черно-белой и цветной печати.

Комплект поставки: 10 листов на 20 полей

Таблички для дверей / указательные таблички одноместные 1071 00.

Таблички для дверей / указательные таблички двухместные 1072 00.

Номер для

Упаковка, шт.

Прочее



Комплект уплотнителей IP 44 к клавишным и кнопочным выключателям

0251 27

5/25

В сочетании с комплектом уплотнителей и установочными одно- пятиместными рамками Standard 55 и E2 кнопочные и клавишные выключатели System 55 могут использоваться в скрытой проводке и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44 (не подходит для двухклавишных выключателей или переключателей/переключателей на два направления).

Установочные рамки Standard 55, одно - пятиместные, 0211 .. - 0215 .. → стр. 47.



Комплект уплотнителей IP 44 к розеткам с заземляющим контактом и откидной крышкой

0252 27

5/25

В сочетании с комплектом уплотнителей и установочными одно - пятиместными рамками Standard 55 и E2 розетки с заземляющим контактом и откидной крышкой, а также розетки со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой System 55 могут использоваться в сетях скрытой проводки и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44.

Установочные рамки Standard 55, одно - пятиместные, 0211 .. - 0215 .. → стр. 47.

Розетки с заземляющим контактом с откидной крышкой 0414 .., 0454 .. → стр. 23.

Розетки со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой 0488 .. → стр. 41.